

ПЛУГ БЫСТРОСКОРОСТНОЙ ASN ПБС – 8+1

- ПРОИЗВОДСТВО
- ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
- СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ПЛУГ БЫСТРОСКОРОСТНОЙ ASN ПБС – 8+1

Плуг БЫСТРОСКОРОСТНОЙ ASN ПБС – 8+1 отличительными особенностями этих плугов являются конструкции отвальных и безотвальных рабочих органов (корпусов) и их креплений к раме, которые не похожи на рабочие органы привычных классических плугов. Центральная балка, к которой крепятся корпуса, закреплена на раме под углом 45° (у традиционных плугов этот угол $27-30^\circ$), что позволило уменьшить длину плуга. Рабочая ширина захвата корпусов 60 см. Корпуса обеспечивают, по сравнению с известными, высокое качество вспашки, экономию дизельного топлива и повышение их производительности на 20-30%. Корпус плуга состоит из стойки, вертикального ножа, отвала и два горизонтальных лемеха. Глубина обработки (по лезвию горизонтальных лемехов) устанавливается специальным механизмом опорно-установочных колес. Конструкция плуга позволяет оборачивать только верхний слой почвы, а глубже выполняется рыхление с подрезанием корневых остатков. Это орудие очень производительное и позволяет, по сравнению с обычными плугами, экономить до 20% топлива.

Орудие изготовлено из профильной трубы, сварено в единую конструкцию с каплевидными кронштейнами рабочего органа.

Комплектуется чизельными стойками для безотвальной обработки почвы.

Плуг предназначен для обработки почв на глубину от 16 до 30 см с удельным сопротивлением до 0,09 МПа и влажностью до 30%, под все сельскохозяйственные культуры, не засорённых камнями, плитняком и другими препятствиями.



ПЛУГ БЫСТРОСКОРОСТНОЙ ASN ПБС - 8

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ASN ПБС – 8 + 1
Агрегатируется с тракторами (л.с)	от 300
Габаритные размеры (мм)	
• Длина	5 150
• Ширина	5 400
Масса плуга с полным комплектом рабочих органов (кг)	1 650
Глубина обработки (см)	до 30
Дорожный просвет в транспортном положении (мм)	350
Заделка стерни, %	95-98
Количество рабочих органов (шт.)	8
Крошение почвы, %	75-85
Максимальная ширина захвата, (м)	4,8
Полный оборот пласта на 180°	Да
Производительность в час основной работы (га/ч)	2,7-4,2
Рабочая скорость (км/ч)	9-12
Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы (мм)	700
Транспортная скорость (км/ч)	до 25
Удельный расход топлива за время сменной работы (кг/га)	10-18





ПЕРЕХОД НА САЙТ



 **8 800 200-46-31**

 **poagroteh.ru**

 **info@poagroteh.ru**



ПЕРЕХОД НА ВИДЕО

